

## Zebra GC420t / GC420d



<u>Techninės charakteristikos</u>	<b>Zebra GC420d</b>	<b>Zebra GC420t</b>
Spausdinimo būdas	Tiesioginis terminis (kaitinant tiesiogiai terminį popierių)	Tiesioginis terminis arba terminio pernešimo (kaitinant dažančią juostelę)
Skiriamoji geba	203 dpi	
Atmintis, standartinė	4 MB SDRAM; 8 MB Flash	
Spausdinimo greitis	Iki 102 mm/s	
Spausdinimo plotis	Iki 104 mm	
Spausdinimo ilgis	Iki 990mm	
Žaliavos rul.išor. skersmuo	Iki 127 mm	
Vidinės šerdies skersmuo	40 mm arba 25 mm	
Karboninės juostelės plotis	Iki 110 mm	
Karboninės juostelės ilgis	Iki 74 m	
Jungtys	LPT, RS232, USB	
Windows tvarkyklės	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8	
Įtampos reikalavimai	220V (±10%)	
Darbinė aplinkos temp.	Nuo 5 iki +45°C	
Matmenys (plotisxilgisxaukštis)	201 x 208 x 170 mm	201 x 239 x 173 mm
Svoris	1,4 kg	1,5 kg

Spausdintuvus pilnai suderinamas su bet kokia programa dirbančia Windows terpėje