

Zebra GK420t / GK420d



<u>Techninės charakteristikos</u>	Zebra GK420d	Zebra GK420t
Spausdinimo būdas	Tiesioginis terminis (kaitinant tiesiogiai terminį popierių)	Tiesioginis terminis arba terminio pernešimo (kaitinant dažančią juostelę)
Skiriamoji geba	203 dpi	
Atmintis, standartinė	4 MB SDRAM; 8 MB Flash	
Spausdinimo greitis	Iki 127 mm/s	
Spausdinimo plotis	Iki 104 mm	
Spausdinimo ilgis	Iki 990mm	
Žaliavos rul.išor. skersmuo	Iki 127 mm	
Vidinės šerdies skersmuo	40 mm arba 25 mm	
Karboninės juostelės plotis	Iki 110 mm	
Karboninės juostelės ilgis	Iki 74 m	
Jungtys	LPT, RS232, USB (Papildomai: ZebraNet 10/100 Ethernet)	
Windows tvarkyklės	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8	
Įtampos reikalavimai	220V (±10%)	
Darbinė aplinkos temp.	Nuo 5 iki +45°C	
Matmenys (plotisxilgixaukštis)	171 x 210 x 152 mm	193 x 254 x 191 mm
Svoris	1,4 kg	2,1 kg

Spausdintuvas pilnai suderinamas su bet kokia programa dirbančia Windows terpėje