

Zebra GX420/430 ; ZD500


<u>Techninės spausdintuvų charakteristikos</u>	Zebra GX420d/GX420t	Zebra GX430	Zebra ZD500
Spausdinimo būdas	d - Tiesioginis terminis (kaitinant tiesiogiai terminį popierių) t - Tiesioginis terminis arba terminio pernešimo (kaitinant dažančią juostelę)		
Skiriamoji geba	203 dpi	300 dpi	200 / 300 dpi
Atmintis	4 MB Flash, 8 MB SDRAM		4 MB Flash, 8 MB SDRAM
Spausdinimo greitis	Iki 152 mm/s	Iki 102 mm/s	Iki 152 / 102 mm/s
Spausdinimo plotis	Iki 104 mm		
Spausdinimo ilgis	Iki 990 mm ;		
Žaliavos rul. išor. skersmuo	Iki 127 mm		
Vidinės šerdies skersmuo	40 mm arba 25 mm		
Karboninės juost. plotis	Iki 110 mm		
Karboninės juostelės ilgis	74 m		
Jungtys	RS232, USB, LPT ZebraNet 10/100 Ethernet(papildoma), Bluetooth (papildoma)		LPT, RS232, USB, ZebraNet 10/100 Ethernet Bluetooth (papildoma)
Windows tvarkyklės	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8		
Įtampos reikalavimai	220V (±10%)		
Darbinė aplinkos temp.	Nuo +5 iki +40°C		
Matmenys (plotis x ilgis x aukštis)	171x210x152mm / 193x254x191mm	171x210x152mm / 193x254x191mm	193x254x191mm
Svoris	1,4 kg / 2,1 kg	1,4 kg / 2,1 kg	2,1 kg

Spausdintuvas pilnai suderinamas su bet kokia programa dirbančia Windows terpėje