

Zebra LP/TLP 2824 Plus



<u>Techninės charakteristikos</u>	Zebra LP2824 Plus	Zebra TLP2824 Plus
Spausdinimo būdas	Tiesioginis terminis (kaitinant tiesiogiai terminį popierių)	Tiesioginis terminis arba terminio pernešimo (kaitinant dažančią juostelę)
Skiriamoji geba	203 dpi	
Atmintis, standartinė	4 MB SDRAM; 8 MB Flash	
Spausdinimo greitis	Iki 102 mm/s	
Spausdinimo plotis	Iki 56 mm	
Spausdinimo ilgis	Iki 990mm	
Žaliavos rul.išor. skersmuo	Iki 127 mm	
Vidinės šerdies skersmuo	40 mm arba 25 mm	
Karboninės juostelės plotis	Iki 110 mm	
Karboninės juostelės ilgis	Iki 74 m	
Jungtys	LPT arba RS232, USB (pasirenkama); ZebraNet 10/100 Ethernet(papildoma)	
Windows tvarkyklės	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8	
Įtampos reikalavimai	220V (±10%)	
Darbinė aplinkos temp.	Nuo 5 iki +41°C	
Matmenys (plotisxilgixaukštis)	111 x 216 x 171 mm	235 x 241 x 178 mm
Svoris	1,2 kg	1,6 kg

Spausdintuvus pilnai suderinamas su bet kokia programa dirbančia Windows terpėje