


<b>SATO CL4NX</b>			
			
<u>Techninės charakteristikos</u>	<b>CL4NX</b>		
Spausdinimo būdas	Tiesioginis terminis (kaitinant tiesiogiai terminį popierių) arba Terminio pernešimo (kaitinant dažančią juostelę).		
Skiriamoji geba	203 dpi	300 dpi	600 dpi
Atmintis Standartinė	2 GB ROM, 256 MB RAM		
Spausdinimo greitis	iki 254mm/s (10"/s)	Iki 203mm/s (8"/s)	Iki 152mm/s (6"/s)
Spausdinimo plotis	Iki 104 mm		
Spausdinimo ilgis	Iki 2 500 mm	Iki 1 500 mm	Iki 400 mm
Žaliavos rulono išorinis skersmuo	iki 220 mm		
Žaliavos rulono vidinis skersmuo	40 mm arba 76 mm		
Karboninės juostelės plotis	39,5mm iki 128 mm		
Karboninės juostelės ilgis	iki 600 m		
Karboninės juostelės suvyniojimas	OUT / IN		
Jungtys	USB 2.0, Parallel, RS-232, Ethernet 10/000, Bluetooth 3.0		
Windows Tvarkyklės	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8		
Brūkšniniai kodai	Linijiniai: UPC-A/E, EAN-8/13, Code 39, Code 93, Code 128, industrinis 2 iš 5, Standartinis 2 iš 5, Codabar, MSI, Plessey, Postnet, Planet code 2D kodai: Codablock, PDF417, Maxicode, Data Matrix, QR code, Aztec		
Įtampos reikalavimai	220V (±10%)		
Darb. aplinkos temp.	nuo +0°C iki +40°C		
Matmenys (plotisxilgisxaukštis)	271 x 457 x 321 mm		
Svoris	15,00 kg		
Spausdintuvas pilnai suderinamas su bet kokia programa dirbančia Windows terpėje			