


SATO M84Pro series			
			
<u>Techninės charakteristikos</u>	M84Pro		
Spausdinimo būdas	Tiesioginis terminis (kaitinant tiesiogiai terminį popierių) arba Terminio pernešimo (kaitinant dažančią juostelę).		
Skiriamoji geba	203 dpi	305 dpi	609 dpi
Atmintis Standartinė	2 MB Standart, 4 MB Flash		
Spausdinimo greitis	iki 254mm/s (10"/s)	Iki 203mm/s (8"/s)	Iki 152mm/s (6"/s)
Spausdinimo plotis	Iki 104 mm		
Spausdinimo ilgis	Iki 1 249 mm	Iki 833 mm	Iki 356 mm
Žaliavos rulono išorinis skersmuo	iki 220 mm		
Žaliavos rulono vidinis skersmuo	40 mm arba 76 mm		
Karboninės juostelės plotis	39,5mm iki 111 mm		
Karboninės juostelės ilgis	iki 450 m		
Karboninės juostelės suvyniojimas	IN		
Jungtys	Pasirenkamos: USB 2.0, Parallel, RS-232, Ethernet 10/000		
Windows Tvaryklės	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8		
Brūkšniniai kodai	Linijiniai: UPC-A/E, EAN-8/13, Code 39, Code 93, Code 128, industrinis 2 iš 5, Standartinis 2 iš 5, Codabar, MSI, Plessey, Postnet, Planet code 2D kodai: Codablock, PDF417, Maxicode, Data Matrix, QR code, Aztec		
Įtampos reikalavimai	220V (±10%)		
Darb. aplinkos temp.	nuo +5°C iki +40°C		
Matmenys (plotisxilgisxaukštis)	265 x 341 x 435 mm		
Svoris	18,00 kg		
Spausdintuvas pilnai suderinamas su bet kokia programa dirbančia Windows terpėje			