


<b>TSC Alpha-3R</b>	
	
<b>Techninės charakteristikos</b>	<b>Alpha-3R</b>
Spausdinimo būdas	Tiesioginis terminis (kaitinant tiesiogiai terminį popierių)
Skiriamoji geba	203 dpi
Atmintis Standartinė	8 MB Flash, 8 SD RAM
Spausdinimo greitis	iki 102 mm/s (4"/s)
Spausdinimo plotis	Iki 72,00 mm
Spausdinimo ilgis	Iki 2286,00 mm
Žaliavos rulono išorinis skersmuo	iki 48 mm
Žaliavos rulono vidinis skersmuo	10 mm arba 19 mm
Jungtys	USB 2.0; 802.11 a/b/g/n LAN; Bluetooth (papildoma)
Windows Tvarkyklės	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Brūkšniniai kodai	1D: UPC-A/E, EAN-8/13, Code 39, Code 93, Code 128, Code 128UCC, Interleave 2 iš 5, Codabar, MSI, Plessey, Postnet, 2D kodai: PDF417, Maxicode, Data Matrix, QR code, Aztec
Įtampos reikalavimai	220V (±10%)
Darb. aplinkos temp.	nuo -10°C iki +50°C
Matmenys (plotisxilgisxaukštis)	116 x 70 x 148 mm
Svoris	0,55 kg
Spausdintuvas pilnai suderinamas su bet kokia programa dirbančia Windows terpėje	