


<b>TSC ME240 serija</b>		
		
<b>Techninės charakteristikos</b>	<b>ME240</b>	<b>ME340</b>
Spausdinimo būdas	Tiesioginis terminis (kaitinant tiesiogiai terminį popierių) arba Terminio pernešimo (kaitinant dažančią juostelę).	
Skiriamoji geba	203 dpi	300 dpi
Atmintis Standartinė	4 MB Flash, 8 MB SDRAM	
Spausdinimo greitis	iki 152 mm/s (6"/s)	iki 104 mm/s (4"/s)
Spausdinimo plotis	Iki 104 mm	
Spausdinimo ilgis	Iki 2286 mm	Iki 1016 mm
Žaliavos rulono išorinis skersmuo	iki 203 mm	
Žaliavos rulono vidinis skersmuo	40 mm arba 76 mm	
Karboninės juostelės plotis	Nuo 40 mm (1,6") iki 110 mm (4,3")	
Karboninės juostelės ilgis	iki 450 m	
Karboninės juostelės suvyniojimas	OUT	
Jungtys	Centronics, RS232, USB 2.0; Ethernet 10/100 Mbps, Bluetooth (papildoma)	
Papildomai	Atklėjimo modulis, karpytuvas	
Windows Tvarkyklės	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8	
Brūkšniniai kodai	1D: UPC-A/E, EAN-8/13, Code 39, Code 93, Code 128, Code 128UCC, Interleave 2 iš 5, Codabar, MSI, Plessey, Postnet, 2D kodai: PDF417, Maxicode, Data Matrix, QR code, Aztec	
Įtampos reikalavimai	220V (±10%)	
Darb. aplinkos temp.	nuo +5°C iki +40°C	
Matmenys (plotisxilgisxaukštis)	286 x 434 x 259 mm	
Svoris	11,00 kg	
Spausdintuvas pilnai suderinamas su bet kokia programa dirbančia Windows terpėje		