

TSC TA210 / TA310		
		
<u>Techninės charakteristikos</u>	TA210	TA310
Spausdinimo būdas	Tiesioginis terminis (kaitinant tiesiogiai terminį popierių) arba Terminio pernešimo (kaitinant dažančią juostelę).	
Skiriamoji geba	200 dpi	300 dpi
Atmintis Standartinė	4 MB Flash, 8 MB DRAM	
Spausdinimo greitis	iki 127mm/s (5"/s)	iki 102mm/s (4"/s)
Spausdinimo plotis	iki 104 mm	
Spausdinimo ilgis	iki 2 794 mm	iki 1 016 mm
Žaliavos rulono išorinis skersmuo	iki 127 mm	
Žaliavos rulono vidinis skersmuo	25,4 mm; 40 mm	
Karboninės juostelės plotis	iki 110 mm	
Karboninės juostelės ilgis	iki 300 m (max. 67mm išorinis skersmuo)	
Karboninės juostelės suvyniojimas	OUT	
Jungtys	USB 2.0; RS232 ir Centronics (papildomai)	
Windows Tvarkyklės	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8	
Brūkšniniai kodai	1D kodai: UPC-A/E, EAN, Code 39, Code 93, Code 128, Interleave 2 iš 5, Codabar, MSI, POSTNET, UPC/EAN 128 2D kodai: Maxicode, Data Matrix, QR code, PDF-417	
Įtampos reikalavimai	220V (±10%)	
Darb. aplinkos temp.	nuo +5°C iki +40°C	
Matmenys (plotis x ilgis x aukštis)	140 x 241 x 177 mm	
Svoris	2,4 kg	
Spausdintuvas pilnai suderinamas su bet kokia programa dirbančia Windows aplinkoje		