

TSC TTP-2410MT series			
			
<u>Techninės charakteristikos</u>	TTP-2410MT		
Spausdinimo būdas	Tiesioginis terminis (kaitinant tiesiogiai terminį popierių) arba Terminio pernešimo (kaitinant dažančią juostelę).		
Skiriamoji geba	203 dpi	300 dpi	600 dpi
Atmintis Standartinė	128 MB Flash, 128 SD RAM		
Spausdinimo greitis	iki 356mm/s (14"/s)	Iki 254mm/s (10"/s)	Iki 102mm/s (4"/s)
Spausdinimo plotis	iki 104 mm		
Spausdinimo ilgis	Iki 25400 mm	Iki 11430 mm	Iki 2540 mm
Žaliavos rulono išorinis skersmuo	iki 208 mm		
Žaliavos rulono vidinis skersmuo	40 mm arba 76 mm		
Karboninės juostelės plotis	25,4mm iki 114 mm		
Karboninės juostelės ilgis	iki 600 m		
Karboninės juostelės suvyniojimas	OUT / IN		
Jungtys	USB 2.0, Parallel, RS-232, Ethernet 10/000, Bluetooth (papildomai)		
Windows Tvarkyklės	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8		
Brūkšniniai kodai	Linijiniai: UPC-A/E, EAN-8/13, Code 39, Code 93, Code 128, industrinis 2 iš 5, Standartinis 2 iš 5, Codabar, MSI, Plessey, Postnet, Planet code 2D kodai: Codablock, PDF417, Maxicode, Data Matrix, QR code, Aztec		
Įtampos reikalavimai	220V (±10%)		
Darb. aplinkos temp.	nuo +5°C iki +40°C		
Matmenys (plotisxilgisxaukštis)	270 x 515 x 308 mm		
Svoris	15,00 kg		
Spausdintuvas pilnai suderinamas su bet kokia programa dirbančia Windows terpėje			