

TSC TTP-247 / TTP-345		
		
<u>Techninės charakteristikos</u>	TTP-247	TTP-345
Spausdinimo būdas	Tiesioginis terminis (kaitinant tiesiogiai terminį popierių) arba Terminio pernešimo (kaitinant dažančią juostelę).	
Skiriamoji geba	200 dpi	300 dpi
Atmintis Standartinė	4 MB Flash, 8 MB DRAM	
Spausdinimo greitis	iki 178m/s (7"/s)	iki 127m/s (5"/s)
Spausdinimo plotis	iki 108 mm	iki 106 mm
Spausdinimo ilgis	iki 2 286 mm	iki 1 016 mm
Žaliavos rulono išorinis skersmuo	iki 127 mm (su stoveliu 200mm)	
Žaliavos rulono vidinis skersmuo	40 mm (76 mm su stoveliu)	
Karboninės juostelės plotis	iki 112 mm (4,4")	
Karboninės juostelės ilgis	iki 300 m	
Karboninės juostelės suvyniojimas	OUT	
Jungtys	Centronics, RS-232, USB 2.0	
Windows Tvarkyklės	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8	
Brūkšniniai kodai	1D kodai: UPC-A/E, EAN, Code 39, Code 93, Code 128, Interleave 2 iš 5, Codabar, MSI, POSTNET, UPC/EAN 128 2D kodai: Maxicode, Data Matrix, QR code, PDF-417	
Įtampos reikalavimai	220V (±10%)	
Darb. aplinkos temp.	nuo +5°C iki +40°C	
Matmenys (plotis x ilgis x aukštis)	213 x 314 x 188 mm	
Svoris	2,8 kg	
Spausdintuvą pilnai suderinamas su bet kokia programa dirbančia Windows aplinkoje		