


<b>Zebra 105SL Plus</b>		
		
<u>Techninės charakteristikos</u>		
Spausdinimo būdas	Tiesioginis terminis (kaitinant tiesiogiai terminį popierių) arba Terminio pernešimo (kaitinant dažančią juostelę).	
Skiriamoji geba	203 dpi	300 dpi
Atmintis Standartinė	8 MB Flash, 16 MB SDRAM	
Spausdinimo greitis	iki 305mm/s (12"/s)	Iki 254mm/s (10"/s)
Spausdinimo plotis	iki 102 mm	
Spausdinimo ilgis	Iki 3 810 mm	Iki 2 540 mm
Žaliavos rulono išorinis skersmuo	iki 203 mm	
Žaliavos rulono vidinis skersmuo	40 mm arba 76 mm	
Karboninės juostelės plotis	iki 114 mm (4,5")	
Karboninės juostelės ilgis	iki 450 m	
Karboninės juostelės suvyniojimas	OUT	
Jungtys	USB 2.0, Parallel, RS-232	
Windows Tvaryklės	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8	
Brūkšniniai kodai	Linijiniai: UPC-A/E, EAN-8/13, Code 39, Code 93, Code 128, industrinis 2 iš 5, Standartinis 2 iš 5, Codabar, MSI, Plessey, Postnet, Planet code 2D kodai: Codablock, PDF417, Maxicode, Data Matrix, QR code, Aztec	
Įtampos reikalavimai	220V (±10%)	
Darb. aplinkos temp.	nuo +5°C iki +40°C	
Matmenys (plotisxilgisxaukštis)	262 x 518 x 394 mm	
Svoris	22,7 kg	
Spausdintuvas pilnai suderinamas su bet kokia programa dirbančia Windows terpėje		